

Grind  
Flow  
Control



**GFC 시스템을 사용해보세요**

필터바스켓에 균일한 커피 입자를 담을 수 있습니다.  
내부 알루미늄 토출구에 교환식 와이어 댄퍼가 장착되어 있습니다.  
3종류의 와이어 댄퍼로 커피 원산지, 로스팅 프로파일, 날씨, 바리스타의 선호도에 따라 적합한 댄퍼를 선택하여 사용할 수 있습니다.

**처음 그라인더를 사용한 당신!**

와이어 댄퍼 'Hybrid'를 테스트해볼 수 있습니다.  
Hybrid는 표준 조건에서 최상의 결과를 낼 수 있도록 고안되었습니다.  
만약 당신의 그라인더에서 정전기가 발생되거나 뭉침 현상이 일어난다면 Hybrid를 제거한 뒤 AntiClumping 또는 AntiDust로 교체해주세요.



**① AntiClumping  
안티클럼핑**

원두 뭉침 현상이 일어나는 경우  
AntiClumping을 사용합니다.



**② AntiDust  
안티더스트**

정전기로 인해 원두 가루 날림이  
일어나는 경우 AntiDust를 사용합니다.



**③ Hybrid  
하이브리드**

\*그라인더 기본 와이어 댄퍼  
원두의 정전기와 뭉침 현상을 보완해주는  
이상적인 와이어 댄퍼입니다.



**INSTRUCTION MANUAL**

